



Mobilny licznik energii

DV-1680-ML

Wyposażony w:

- ✓ Wtyczka / gniazdo 63A/5P
- ✓ Trójfazowy licznik zużycia energii
- ✓ Gotowe okablowanie

Informacje Ogólne	
Model	DV-1680-ML
EAN	5905191011680
Oznaczenie serii produktu	ML
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy	245 x 195 x 95
Materiał obudowy	PVC
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Uchwyt	Tak
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230 V /400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	63 A
Gniazdo PCE	
1 x Gniazdo siłowe	3P + N + PE, 63A IP67
Wtyczka PCE	
1 x Wtyczka siłowa	3P + N + PE, 63A IP67
Licznik energii F&F	
1 x Trójfazowy licznik zużycia energii	Model LE-03D z certyf. MID – układ bezpośredni (maks100A)
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-20 °C ~ +45 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP66
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Ruchoma
Przewód przyłączeniowy	
Przewód giętki gumowy OnPd H07RN 5x10mm ²	1m – zakończony wtyczką
Przewód giętki gumowy OnPd H07RN 5x10mm ²	1m – zakończony gniazdem