





Obudowy dla aparatów modułowych wprowadzenie kabli przez zintegrowane elastyczne dławnice membranowe

- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z przezroczystymi drzwiami
- z maskownicą zakrywającą otwór na urządzenie
- materiał Termoplast
- kolor szary, RAL 7035
- napięcie znamionowe izolacji AC 400 V



KV 9224 Z IP 65	5 5	24 mod. 2 x 12 x 18 mm 2 rzędy FIXCONNECT® - technika bezśrubowa po PE/N ilość x przekrój 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu	
KV 8224 IP 65	5 5	24 mod. 2 x 12 x 18 mm 2 rzędy	
KV 2524 IP 54	5 5	24 mod. 2 x 12 x 18 mm 2 rzędy FIXCONNECT® - technika bezśrubowa po PE/N ilość x przekrój 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu	
KV 2624 IP 54	5 5	24 mod. 2 x 12 x 18 mm 2 rzędy	



Ścianka 5: 8 x ø 7-12 mm, 8 x ø 7-14 mm,
4 x ø 11-20 mm, 1 x ø 16-29 mm